

KETT-VÕSANIIDUKID

Hüdroajamiga võsaniidukid

Optimal® hüdroajamiga kett-võsaniidukid on mõeldud kraavipervele ja metsasihtide hooldusniitmiseks. Niiduki ajamiseks on hüdromotor, mida saab valida lähtuvalt töömasina hüdroüsteemi vooluhulgast

Hüdroajamiga kett-võsaniidukid on sobivad haakimiseks ekskavaatorite noole külge. Haakimiseks on niiduki korpuse küljes kiirhaake kinnitus, mida saab valida vastavalt noole haakeseadme järgi. Niidukil on tugevad ja vastupidavad ketid (klass8).



Tehnilised andmed

Mudel	M-1250H	M-1650H
Töölaius	125 cm	165 cm
Vajalik õli vooluhulk	120 l/min	120 l/min
Vajalik õli rõhk	150 bar	150 bar
Kettide läbimõõt	10/13 mm	10/13 mm
Kaal (ilma kiirhaaketa)	340 kg	445 kg

Lisavarustus

- ❖ Kiirhaake komplektid S40, S50, S60, NPT-10
- ❖ Tugevdatud ketid 10/13 mm (klass10)
- ❖ Eritellimuse alusel valmistatud kiirhaaked

