

LUMEPUHURID

Kindel töövahend erinevates lumeoludes

Optimal® lumepuhurid on suure tootlikkusega ja usaldusväärsed töomasinad kõikides lumeoludes. Puhurite tööpõhimõte on kaheastmeline. Puhuri löikav etteande tigu purustab jää ja paakunud lume ning rootor puhub lume läbi väljundtoru eemale. Puhurid on tugeva konstruktsiooniga. Kuluvasad on valmistatud HARDOX-terasest.

Komplekteerides lumepuhuri erinevate liseseadmetega saab kohandada kliendi vajadustele sobiva töövahendi.



Tehnilised andmed

Mudel	150	190	151	191	1800	2000	2200	2400	2450
Töölaius (cm)	160	195	157	187	180	200	220	240	245
Kõrgus (cm)	63	63	63	63	82	82	82	82	96
Tootlikkus (m ³ /min)	6-8	6-10	6-8	6-10	8-10	8-10	10-12	10-12	12-16
Teo läbimõõt (cm)	34	34	34	34	34	34	34	34	44
Rootori läbimõõt (cm)	45	45	45	45	68	68	68	68	80
Laadimiskaugus (m)	5-20	5-20	5-20	5-20	5-30	5-30	5-30	5-30	10-40
Vajalik võimsus (hj)	25-60	25-70	25-60	30-70	30-70	30-80	50-95	65-115	90-150
JVV pöörded esihaakes	x	x	1000/2000	1000/2000	x	x	x	x	x
JVV pöörded tagahaakes	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Kaal (kg)	260	330	314	330	615	630	650	680	925

Eelised

- ❖ Toiteteo ajam on kaitstud ülekoormuse eest läbilõikepoldiga
- ❖ Väljundtoru tiguülekanne on kaitstud lume ja jäätumise eest
- ❖ Lõiketera on HARDOX-terasest

Lisavarustus

473813	Parempoolne külgtiib laiusega 12,5 cm (SB151 ja SB191)
320215	Tugirattad (SB151 ja SB191)
5-42087 433001	Väljundtoru kõrgusega 3,3 m koos hüdrosilindri komplektiga standard väljundtoru suunajale (SB1800-SB2450)
320091	Hüdrosilindri komplekt standard väljundtoru suunajale (SB1800-SB2450)
42450	Parempoolne külgtiib laiusega 23 cm (SB1800-SB2400)
42451	Parempoolne külgtiib laiusega 20 cm (SB2450)
433024	Tugirattad (SB 2450)

