

LUMEPUHURID

Hüdraulilised lumepuhurid

Optimal® seeria hüdraulilised lumepuhurid on sobivad haakimiseks traktorite ja rataslaadurite esimeste esilaadurite külge erinevate kiirhaagetega. Võimas hüdmootor on paigutatud puhuri ülekandemehhanismi külge. Pakume ühe ja kahe teoga lumepuhureid.

Puhurid on tugeva konstruktsiooniga ja kuluosad on valmistatud HARDOX-terasest.

Lumepuhuritele on saadavad erinevad haakeseadmed.



Tehnilised andmed

Mudel	151H-HY	191H-HY	1800H	2002H	2202H	2402H	2452H
	1 teoga	1 teoga	1 teoga	2 teoga	2 teoga	2 teoga	2 teoga
Töölaius (cm)	157	190	180	195	215	235	245
Kõrgus (cm)	59	59	77	77	77	77	90
Tootlikus (m ³ /min)	6-8	6-10	8-12	8-12	8-16	8-16	12-18
Teo läbimõõt (cm)	34	34	34	2x34	2x34	2x34	44/34
Rootori läbimõõt (cm)	45	45	68	68	68	68	80
Laadimiskaugus (m)	5-20	5-20	5-30	5-30	5-30	5-30	10-40
Vajalik võimsus (hj)	25	40	50	60	70	80	100
Kaal (kg)	375	380	580	615	675	750	1110

Eelised

- ❖ Lõiketera on HARDOX-terasest ja pööratav, mis pikendab tera kasutusaega
- ❖ Toiteteo ajam on kaitstud ülekoormuse eest läbilõikepoldiga
- ❖ Tugev konstruktsioon ja kuluosad HARDOX-terasest

Lisavarustus

5-42087	Kõrge väljundtoru 3,3 m suunaja hüdraulilise reguleerimisega (SB2002H-SB2452H)
433005	Väljundtoru pikendus 1 m (SB151-SB191)
5-471811	Hüdrauliline suunaja reguleerimise komplekt väljundtorule
5-42205	Elektriline suunaja reguleerimise komplekt juhtpaneeliga
	Parem ja/või vasak külgtiib (sõltuvalt mudelist)
	Tugirattad
	Haakimiseks erinevad kiirhaaked (Euro, Trima/SMS, Stora-BM)

