

# OPTIMAL® T-rootorhari

Optimal® T-seeria rootorhari on lihtne ja vastupidav töövahend liiva, lume ja prahi pühkimiseks. T-seeria rootorhari on sobiv sõidutee äärte, kergliiklusteede ja parklate puhastamiseks.

Optimal® T-seeria rootorharja tööasend on muudetav hüdraulilise silindri abil. Harja saab pöörata paremale ja vasakule 17°. Hari on kaetud kerge ja vastupidava plastkattega.




Optimal® T-seeria rootorhari haagitakse traktori tagumise 3-punkti haakega ja on käitav traktori jõuvõtuvõllilt.

T-seeria hari toetub töötamise ajal kahele tugirattale, mis kindlustavad stabiilse maapinna kopeerimise. Tugiratate kõrgus on reguleeritav.



## Tehnilised andmed

Mudel	T-250PTO	T-300PTO
Töölaius	250 cm	300 cm
Gabariidi laius	255 cm	305 cm
Gabariidi laius (17° nurga all)	239 cm	287 cm
Kõrgus	140 cm	140 cm
Pikkus	170 cm	170 cm
Harja läbimõõt	70 cm	70 cm
Jõuvõtuvõlli pöörded	540 p/min	540 p/min
Tugirataste rehvid	155/80-R13	155/80-R13
Kaal	520 kg	590 kg

-  Lihtne pühkimisvahend
-  Lihtne hooldada ja harju vahetada
-  Korralik töötulemus

## Standardvarustus

Tugirattad (2 tk)  
Kardaanülekanne



MASINATÖÖSTUSETTEVÕTE AASTAST 1992 | Tartu vald, Tabivere, Same tee 3, 49127  
(+372) 77 66 950 | [info@same.ee](mailto:info@same.ee) | [www.same.ee](http://www.same.ee)

