

VALTSPUISTURID

Lihtne töövahend libeduse tõrjeks

Optimal® valtspuisturid on lihtsalt kasutatavad masinad jääste ja libedate pindade hooldamiseks. Puistureid saab kasutada talvel liiva, soola ja graniitkillustiku puistamiseks teedele ja tänavatele. Puistureid saab haakida traktoritele 3-punkti haakega ja laadurite ette kiirhaakega. Mudelid SP 1500 ja SP 2000 on kohandatud suuremate traktorite ja rataslaadurite jaoks. Puisturid käitatakse hüdromootori abil, mis saab toite traktori hüdrosüsteemist. Laotatava materjali kogus on reguleeritav nii mehaaniliselt kui ka hüdraulilise vooluhulga regulaatori abil.

Keskmisele tõmmissale paigaldatava hüdraulilise mehhanismi abil saab puisturi muuta iselaadivaks.



Lai mudelivalik

Optimal® valtspuisturid on puistelaiusega 110 cm kuni 220 cm ja mahutavusega 250 liitrit kuni 2500 liitrit. Puisturitel on võimalik seadistada erinevaid puistevõimalusi jaotussibrite erineva asetusega.

Mudelitel SP400 - SP1600 on võimalik valida sobiv haakeraam vastavalt traktori või laaduri haakeseadmele.



Tehnilised andmed

Mudel	SP250	SP400	SP600	SP800	SP1000	SP1600	SP2500
Töölaius	110 cm	140 cm	160 cm	160 cm	200 cm	220 cm	240 cm
Punkri maht	250 l	400 l	600 l	800 l	1000 l	1600 l	2500 l
Õli vooluhulk	10-65 l/min	20-65 l/min	20-65 l/min	20-65 l/min	20-65 l/min	40-120 l/min	40-120 l/min
Laius	140 cm	165 cm	185 cm	185 cm	220 cm	240 cm	250 cm
Kõrgus	60 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	120 cm	120 cm
Kaal	125 kg	280 kg	320 kg	350 kg	390 kg	750 kg	1000 kg
Kiirhaage	3-punkti	erinevad	erinevad	erinevad	erinevad	erinevad	Stora-BM

Lisavarustus

320046	Hüdrosilinder iselaadimiseks (SP250)
	Hüdrosilindri komplekt ja adapteriga iselaadimiseks (SP400 – SP1600)
	Punkri katted kõikidele mudelitele
	Ohutusrestid kõikidele mudelitele
	Haakimiseks erinevad kiirhaaked: (3-punkti haage, Trima /SMS, Stora-BM, Euro, Weidemann, Bobcat, Zettelmeye, Valtra, Alö, Wille

