

HOOLDUSNIIDUKID

Lihntne ja mugav kasutada

Optimal® BP-seeria hooldusniiduk on efektiivne, tõhus ja ohutu töövahend muruplatside, parkide ja karjamaade hooldusniiteks.

Niiduk on tugeva konstruktsiooniga ja vastupidava ülekanedega ning varustatud vajaliku võimsusega kardaania.

Pakume hooldusniidukeid kolme erineva töölaieuga ja erineva võimsusega traktoritele.

Eelised

- ❖ tugev konstruktsioon ja vastupidav ülekanne
- ❖ hea maapinna kopeerimine tugirastega või rulliga
- ❖ lihtne hooldada ja remontida
- ❖ suur tootlikkus ja väike võimsustarve



Tehnilised andmed

Mudel	SAME 1900	BP-185	BP-275	BP-365
Töölaius	190 cm	185 cm	275 cm	365 cm
Vajalik võimsus	15 kW/20 hj	15 kW/20 hj	60 kW/80 hj	105 kW/140 hj
Rootorid	2	2	3	4
Lõiketerad	4	4	6	8
Lõiketerade pöörlemiskiirus	80 m/s	80 m/s	80 m/s	80 m/s
Jõuvõtuvõlli pöörded	540 p/min	540 p/min	540 p/min	540 p/min
Töökiirus	-12 km/h	-12 km/h	-12 km/h	-12 km/h
Lõikekõrgus	2-15 cm	2-15 cm	2-15 cm	2-15 cm
Tagarull	komplektis	lisavarustus	lisavarustus	lisavarustus
Kaal	320 kg	365 kg	465 kg	620 kg

Lisavarustus

- ❖ tagarull (BP185 – BP275)
- ❖ 2 tugirastast (BP185)
- ❖ 4 tugirastast (BP275 – BP365)

