

# KETT-VÕSANIIDUKID

Optimal® kett-võsaniidukid on mõeldud teeservade, kraavipervede ja metsasihtide hooldusniitmiseks. Niidukite lõikeseadmed on kulumiskindlad ja pika kasutuseaga. Lõikeseadme korpus on valmistatud HARDOX-terasest. Samuti on niidukitel vastupidav redaktor ja sisendajam. Komplektis on tugevad ja vastupidavad ketid.



## Tehnilised andmed

| Mudel                                 | M-1250                | M-1650                | M-2000                |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Töölaius                              | 125 cm                | 165 cm                | 200 cm                |
| Maksimaalne ulatus traktori tsestrist | 380 cm                | 405 cm                | 440 cm                |
| Külgnihke võimalus                    | 130 cm                | 130 cm                | 130 cm                |
| Lõikekorpuse liigutamine              | +90/-40°              | +90/-40°              | +90/-40°              |
| Kettide läbimõõt                      | 10/13 mm              | 10/13 mm              | 10/13 mm              |
| Jõuvõtuvõlli pöörded                  | 540 p/min             | 540 p/min             | 540 p/min             |
| Vajalik traktori kaal                 | >4000 kg              | >6000 kg              | >6000 kg              |
| Haakimine                             | 3-punti kinnitus taga | 3-punti kinnitus taga | 3-punti kinnitus taga |
| Kaal                                  | 720 kg                | 780 kg                | 860 kg                |

## Lisavarustus

- ❖ Lõiketerade komplekt koos terahoidjaga (kõik mudelid)
- ❖ Tugevdatud ketid 10 mm / 13 mm

