

VPX-LIIGENDSAHK

Kindel lumesahk rasketes lumeoludes

Saha keskosa on konstrueeritud kitsamana, mis tagab tiibade suurema liikumisulatuse $\pm 38^\circ$ ning vähendab saha laiust transport asendis. VPX-sahkade lõiketera on konstrueeritud positiivse $\pm 15^\circ$ nurga alla maapinna suhtes, mis suurendab saha funktsionaalsust ja tagab parema tulemuse ka suurematel kiirustel töötamisel. VPX sahkade erinevad haaked on haakeraamile monteeritavad.



Tehnilised andmed

Mudel	VPX-180	VPX-290	VPX-330	VPX-370
Töölaius horisontaalasendis	190 cm	290 cm	330 cm	370 cm
Töölaius diagonaalasendis	156 cm	241 cm	274 cm	312 cm
Töölaius V-asendid	150 cm	235 cm	258 cm	288 cm
Töölaius Y-asendis	139cm	247 cm	270 cm	305 cm
Kõrgus	70 cm	87 cm	87 cm	113 cm
Hõlma liikumise ulatus	38°	38°	38°	38°
Juhtimine	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline
Hüdrojagaja	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal
Kaal	430 kg	660 kg	750 kg	910 kg

Lisavarustus

- ❖ LED-ääretuled
- ❖ Perforeeritud sahatera
- ❖ Kummiterad

