

U-tüüpi SAHK



Omadused:

- ❖ Tugev konstruktsioon töötamiseks rasketes tingimustes
- ❖ Suur hõlma kõrgus võimaldab lükata suuremat lumekogust vähendades kogutava lume laialivalgumist
- ❖ Saha külghõlmad on pööratavad 180°
- ❖ Lõiketera+15°nurk maapinna suhtes kindlustab lumekihi lõikamise ja puhta töötulemuse
- ❖ Ujuv haakeseadet võimaldab haakida sahka erinevate masinatega
- ❖ Sile ja reguleeritav lõiketera on standardvarustuses, hammas- või kummitera saab tellida lisavarustusena
- ❖ Kõik tööoperatsioonid on juhitavad kabiinist juhtpuldi abil
- ❖ Saha hüdrauliliste funktsioonide juhtimiseks on vaja ainult ühte topelt funktsiooniga hüdrouhendust
- ❖ Hüdroaku on standardvarustuses, mis kaitseb/leevendab takistuste eest, mis võivad olla teel

Lisavarustus:

- ❖ Haakeseadet (3-punkt, EURO, Stora-BM, Trima/SMS)
- ❖ LED-gabariidituled
- ❖ Tugirattad (UPX440-UPX500)
- ❖ Raadio teel juhtimine
- ❖ Kummi- või hammasterade komplektid



Tehnilised andmed:

TÄHIS	UPX300	UPX370	UPX440	UPX500
A	300 cm	380 cm	440 cm	505 cm
B	265 cm	326 cm	380 cm	433 cm
C	126 cm	153 cm	180 cm	207 cm
D	-/+ 32°	-/+ 32°	-/+ 32°	-/+ 32°
E	139 cm	173 cm	200 cm	226 cm
F	158 cm	218 cm	258 cm	258 cm
G	200 cm	242 cm	288 cm	288 cm
Külghölma pöördenurk 180°				
Juhtimine elektriline				
Hüdraulilised ühendused topelt funktsiooniga				
Kaal	560 kg	850 kg	1050 kg	1150 kg

