

# U-tüüpi SAHK



## Omadused:

- Tugev konstruktsioon töötamiseks rasketes tingimustes
- Suur hõlma kõrgus võimaldab lükata suuremat lumekogust vähendades kogutava lume laialivalgumist
- Saha külghõlmad on pööratavad 180°
- Lõiketera+15°nurk maapinna suhtes kindlustab lumekihi lõikamise ja puhta töötulemuse
- Ujuv haakeseadet võimaldab haakida sahka erinevate masinatega
- Sile ja reguleeritav lõiketera on standardvarustuses, hammas- või kummitera saab tellida lisavarustusena
- Kõik tööoperatsioonid on juhitavad kabiinist juhtpuldi abil
- Saha hüdrauliliste funktsioonide juhtimiseks on vaja ainult ühte topelt funktsiooniga hüdroühendust
- Hüdroaku on standardvarustuses, mis kaitseb/leevendab takistuste eest, mis võivad olla teel

## Lisavarustus:

- Haakeseadet ( 3-punkt, EURO, Stora-BM, Trima/SMS )
- LED-gabariidituled
- Tugirattad ( UPX440-UPX500 )
- Juhtpult
- Kummi- või hammasterade komplektid



**Tehnilised andmed:**

TÄHIS	UPX300	UPX370	UPX440	UPX500
A	321 cm	380 cm	441 cm	504 cm
B	262 cm	326 cm	379 cm	433 cm
C	127 cm	153 cm	180 cm	207 cm
D	-/+ 34 °	-/+ 32 °	-/+ 32 °	-/+ 32 °
E	136 cm	173 cm	199 cm	226 cm
F	158 cm	212 cm	265 cm	268 cm
G	200 cm	246 cm	287 cm	288 cm
Külghõlma pöördnurk -/+ 90 °				
Juhtimine elektriline/hüdrauliline				
<b>Kaal</b>	560 kg	850 kg	1050 kg	1150 kg

