

VPX-LIIGENDSAHK

Kindel lumesahk rasketes lumeoludes

Saha keskosa on konstrueeritud kitsamana, mis tagab tiibade suurema liikumisulatuse $\pm 38^\circ$ ning vähendab saha laiust transport asendis. VPX-sahkade lõiketera on konstrueeritud positiivse 15° nurga alla maapinna suhtes, mis suurendab saha funktsionaalsust ja tagab parema tulemuse ka suurematel kiirustel töötamisel. VPX sahkade erinevad haaked on haakeraamile monteeritavad.



Tehnilised andmed

Mudel	VPX-180	VPX-260	VPX-290	VPX-330	VPX-370
Töölaius horisontaalasendis	186 cm	275 cm	299 cm	327 cm	371 cm
Töölaius diagonaalasendis	155 cm	219 cm	246 cm	262 cm	312 cm
Töölaius V-asendis	150 cm	213 cm	231 cm	253 cm	301 cm
Töölaius Y-asendis	160 cm	233 cm	252 cm	275 cm	315 cm
Kõrgus	69 cm	93 cm	95 cm	106 cm	115 cm
Hõlma liikumise ulatus	38°	38°	38°	38°	38°
Juhtimine	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline	hüdraul./elektriline
Hüdrojagaja	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal	elektriline/diagonaal
Kaal	430 kg	600 kg	660 kg	750 kg	910 kg

Lisavarustus

- ❖ LED - gabariidituled
- ❖ Perforeeritud sahaterad
- ❖ Kummiterad

